

S-serien

Bassengvarmepumpe til innendørs bassenger Horisontal 6,8-26 kW, rustfritt stålkabinett

Unikt todelt system utviklet for innendørs svømmebasseng

- Ikke vann utendørs eliminerer risiko for frostskafer vinterstid
- Innendørsdel i rustfritt stål med titanvarmeveksler som tåler både klor- og saltvann
- Dynamisk avriming og varmesløyfe garanterer funksjon ned til -15 °C
- Reduserer oppvarmingskostnadene med cirka 70 % på årsbasis
- S-serien har horisontal luftutblåsing, unntatt bassengvarmepumpemodellene S40 og S60-3P, som har vertikal luftutblåsing
- Digitalt LED-display med timer, for lett vint innstilling av temperatur
- Miljøvennlig og effektivt kjølemedium (R410A)
- Innebygd gjennomstrømningsvakt og unioner for tilkobling gir sikker drift og enkel installasjon
- Leveres med vinterovertrekk og installasjonstilbehør
- Materialgarantien gjelder i 3 år og kompressorgarantien i 7 år



OBS! Krever godkjent kjølemontør til installasjonen. Anbefales alltid å bli installert sammen med en godkjent varmekilde.



Modellbetegnelse		S15	S20	S30	S30-3P ¹	S40	S60-3P
Utendørsdel		S15-OU	S20-OU	S30-OU		S40-OU	S60-OU-3P
Varmeeffekt ²	kW	6,8	9,2	13,8	13,8	18,2	26
Oppvarmingskapasitet ³	m ³	20 - 35	30 - 50	40 - 80	40 - 80	60-110	80 - 150
Inneffekt	kW	1,15	1,65	2,51	2,51	3,5	4,87
Driftsstrøm	A	5,23	7,50	11,4	4,4	15,2	8,5
Driftsspenning		230 VAC 1-fase 50 Hz			400 VAC	230 VAC	400 VAC
Sikringsstørrelse, Type C	A	10		16	3x10	20	3x16
Virkningsgrad, COP ²		5,9	5,6	5,5	5,5	5,4	5,3
Kjølemedium		R410A					
Kompressor		Rotasjon			Scroll		
Kabinett		Rustfritt stålkabinett					
Lydnivå (ved 1 m)	dB(A)	47	51	54	54	58	58
Mål (L/B/H)	mm	950/390/540	1000/420/650	1110/470/850	1110/470/850	745/700/840	745/700/840
Vekt	kg	38	55	100	93	95	95
Innendørsdel		S15-IU	S20-IU	S30-IU		S40-IU	S60-IU-3P
Varveksler		Titan / PVC					
Vanntilkobling	mm	50	50	50	50	50	50
Nom. vanngj.strømning	m ³ /h	2,2	3	4,5	4,5	6	9
Trykkfall	bar	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12
Gasstilkobling		1/2" / 1/4"	1/2" / 1/4"	5/8" / 3/8"	5/8" / 3/8"	3/4" / 3/8"	3/4" / 3/8"
Mål (L/B/H)	mm	370/230/550	370/230/550	370/230/550	370/230/550	400/320/580	400/320/580
Vekt	kg	13	13	13	13	16	16
Veil. pris (inkl. mva.)	NOK	28 995	31 495	44 995	44 995	59 995	69 995

¹ S30 leveres i både 1-fase- og 3-faseutførelse (3P). 3-faseutførelse anbefales alltid dersom 3-fase er tilgjengelig.

² Varmeeffekt og virkningsgrad er angitt ved en utetemperatur på ca 20 °C og en bassengtemperatur på 27 °C.

³ Oppvarmingskapasiteten må sees som retningsgivende for et isolert basseng med tildekking nattetid.